
Katalog technických služeb pro rok 2015
Catalog for technical services for 2015



www.amper.cz

VÝSTAVIŠTĚ BRNO
BRNO EXHIBITON CENTRE

24. - 27. 3. 2015

TERINVEST - TECHNICKÁ DIVIZE

Vážení vystavovatelé veletrhu AMPER,

zasíláme Vám katalog technických služeb a technicko-bezpečnostní předpisy pro zajištění
23. ročníku veletrhu AMPER 2015.

Na následujících stránkách naleznete kompletní nabídku na realizaci expozic vč. vybavení, grafických prací, technických sítí, úklidu, květinové výzdoby a služeb hostesek.

Ráda bych Vás upozornila na nutnost dodržet uvedené datum uzávěrky pro objednávku technických sítí.

UZÁVĚRKA: 2. února 2015

(objednávku lze odeslat bez vyplněného čísla stánku !)

Od prvního dne zahájení montáže bude ke stávajícím cenám technických přípojek účtován příplatek 30%.

Prosím věnujte zvýšenou pozornost následujícím informacím

Ceny v katalogu služeb jsou uváděné bez 21% DPH.

montáž expozice Vám bude umožněna pouze :

- s odsouhlasenou **Žádostí o schválení expozice** (viz formulář str. 19)

- s vypracovanými podklady pro **Revizi elektroinstalace** (viz formulář str. 23)

Podpisem objednávky služeb technického charakteru se zavazujete k dodržování

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ v plném rozsahu.

Na spolupráci a osobní setkání se těší

Zuzana Leschtinová
manager realizace

Tel.: +420 246 052 466
Gsm: +420 724 749 938
Fax: +420 227 203 736
www.amper.cz
e-mail: leschtinova@terinvest-realizace.cz

OBSAH KATALOGU

Pomocí kurzoru otevřte požadovanou stránku a vyplňte přímo v PC

Typové expozice - OCTANORM.....1-9

Atypické stánky..... 10-12

Stavební komponenty.....13-14

Grafické práce.....15

Vzorník fólií ORACAL 16

Podlahová krytina.....17

Vzorník koberců.....18

Žádost o schválení expozice 19-20

Technické přípojky.....21-22

Revize elektroinstalace..... 23

Popis elektroinstalace 24

Provoz internetu v areálu BVV.....25

Mobiliář..... 26-29

Audiovizuální technika 30

Hostesky 31

Nabídka dalších služeb 32

Technicko-bezpečnostní předpisy 33-38

Zuzana Leschtinová
manager realizace
Tel.: +420 246 052 466
Gsm: +420 724 749 938
Fax: +420 227 203 736

www.amper.cz
e-mail: leschtinova@terinvest-realizace.cz

NABÍDKA TYPOVÝCH EXPOZIC

Uzávěrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014


ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:

1) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU A1 - 9m²

☐ **CENA 7 910,00 Kč**



Cena zahrnuje
9m² základní stavební konstrukce Octanorm
9m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 1x1,5 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
3x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen




Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____





2) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU A2 - 9m²

☐ **CENA 9 600,00 Kč**

Cena zahrnuje
9m² základní stavební konstrukce Octanorm
9m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 1x1,5 m
1x regál v zázemí š. 50cm
pult 100x50x100 cm / police (popř. v. 88 cm)
1x stůl ⌀ 90 cm, černá deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x věšák
3x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen

Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:

1) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU B1 - 12m²

☐ **CENA 10 320,00 Kč**





Cena zahrnuje
12m² základní stavební konstrukce Octanorm
12m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 1x1,5 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
4x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen


Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____







2) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU B2 - 12m²

☐ **CENA 12 792,00 Kč**

Cena zahrnuje
12m² základní stavební konstrukce Octanorm
12m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 1x1,5 m
1x regál v zázemí š. 50cm
1x vitrína 100x50x250cm/ 2 police
pult 100x50x100 cm / police (popř. v. 88 cm)
1x stůl ø 90 cm, černá deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x věšák
4x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen

Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:

1) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU C1 - 15m²

☐ CENA 12 750,00 Kč




Cena zahrnuje
15m² základní stavební konstrukce Octanorm
15m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x1,5 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
5x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen


Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____







2) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU C2 - 15m²

☐ CENA 15 750,00 Kč

Cena zahrnuje
15m² základní stavební konstrukce Octanorm
15m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x1,5 m
1x regál v zázemí š. 50cm
1x vitrína 100x50x250cm/ 2 police
pult 100x50x100 cm / police (popř. v. 88 cm)
1x stůl ø 90 cm, černá deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x věšák
5x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen

Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____


Text:_____

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:

1) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU D1 - 18m²

☐ **CENA 15 210,00 Kč**




Cena zahrnuje
18m² základní stavební konstrukce Octanorm
18m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x1,5 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
6x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen

Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____




2) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU D2 - 18m²



☐ **CENA 19 440,00 Kč**

Cena zahrnuje
18m² základní stavební konstrukce Octanorm
18m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50cm
1x vitrína 100x50x250cm/ 2 police
pult 100x50x100 cm / police (popř. v. 88 cm)
1x stůl ø 90 cm, černá deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x věšák
6x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen



Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:

1) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU E1 - 20m²

☐ **CENA 16 800,00 Kč**




Cena zahrnuje
20m² základní stavební konstrukce Octanorm
20m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
6x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen

Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____


Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____





2) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU E2 - 20m²

☐ **CENA 21 600,00 Kč**



Cena zahrnuje
20m² základní stavební konstrukce Octanorm
20m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50cm
1x vitrína 100x50x250cm/ 2 police
pult 100x50x100 cm / police (popř. v. 88 cm)
1x stůl ø 90 cm, černá deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x věšák
6x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen

Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:

1) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU F1 - 24m²

☐ CENA 20 040,00 Kč




Cena zahrnuje
24m² základní stavební konstrukce Octanorm
24m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
6x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen

Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____


Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____



2) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU F2 - 24m²

☐ CENA 25 680,00 Kč





Cena zahrnuje
24m² základní stavební konstrukce Octanorm
24m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50cm
1x vitrína 100x50x250cm/ 2 police
pult 100x50x100 cm / police (popř. v. 88 cm)
1x stůl ø 90 cm, černá deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x věšák
6x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen

Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:

1) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU G1 - 30m²

☐ **CENA 24 450,00 Kč**




Cena zahrnuje
30m² základní stavební konstrukce Octanorm
30m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
8x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen

Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____


Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____





2) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU G2 - 30m²

☐ **CENA 30 900,00 Kč**



Cena zahrnuje
30m² základní stavební konstrukce Octanorm
30m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50cm
1x vitrína 100x50x250cm/ 2 police
pult 100x50x100 cm / police (popř. v. 88 cm)
1x stůl ø 90 cm, černá deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x věšák
8x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen

Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:

1) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU H1 - 35m²

☐ CENA 27 650,00 Kč




Cena zahrnuje
35m² základní stavební konstrukce Octanorm
35m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
8x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen

Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____





2) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU H2 - 35m²


☐ CENA 35 175,00 Kč

Cena zahrnuje
35m² základní stavební konstrukce Octanorm
35m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50cm
1x vitrína 100x50x250cm/ 2 police
pult 100x50x100 cm / police (popř. v. 88 cm)
1x stůl ø 90 cm, černá deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x věšák
8x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen

Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____



ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	**DIČ:**
Fakturační údaje:	**PSČ:**
Kontaktní osoba:	
E-mail:	**Tel:**

1) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU I1 - 40m²

☐ **CENA 29 800,00 Kč**




Cena zahrnuje
40m² základní stavební konstrukce Octanorm
40m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50 cm
10x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standartním nápisem do 20-ti písmen

Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____


Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____





2) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU I2 - 40m²

☐ **CENA 38 800,00 Kč**




Cena zahrnuje
40m² základní stavební konstrukce Octanorm
40m² koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2 m
1x regál v zázemí š. 50cm
1x vitrína 100x50x250cm/ 2 police
pult 100x50x100 cm / police (popř. v. 88 cm)
1x stůl ø 90 cm, černá deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x věšák
10x světlo bez přívodu elektrické energie
1x límec v. 40 cm se standardním nápisem do 20-ti písmen


Uveďte požadovaný text a barvu fólie dle vzorníku na str. 16:_____

Text:_____

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18:_____

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:





1) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU J1 - 35m^2

☐ **CENA 47 857,00 Kč**

cena zahrnuje:
35m^2 základní konstruce Isogon 100
35m^2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2m
1x informační pult 100x50x100cm
5x světlo bez přívodu el. energie
2x halogen
2x regál

pozn.: základní cena nezahrnuje grafické práce - logo, nápisy apod.

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18 :_____


2) ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU J2 - 35m^2


☐ **CENA 55 671,00 Kč**

cena zahrnuje:
35m^2 základní konstruce Isogon 100
35m^2 koberec zn. podium
uzamykatelné zázemí 2x2m
1x informační pult 100x50x100cm
1x barová židle Z
2x stůl pr. 80cm, černá deska
8x židle
1x odpadkový koš
1x věšák
2x prospektor
5x světlo bez přívodu el. energie
2x halogen
2x regál


pozn.: základní cena nezahrnuje grafické práce - logo, nápisy apod.

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18 :_____





ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:




ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME STÁNEK TYPU K - 25m^2


☐ **CENA 32 500,00 Kč**

Cena zahrnuje
25m^2 základní stavební konstrukce Syma Orbit
25m^2 koberec zn. PODIUM
uzamykatelné zázemí 2x2 m vč. pultu 100x50x100cm
3x pult 100x50x100 cm
1x rohový pult
1x stůl ø 90 cm, černá deska
4x židle, 1x odpadkový koš, 1x věšák
8x světlo bez přívodu elektrické energie

Doplňte č. barvy koberce dle vzorníku na str. 18.:_____

pozn.: základní cena nezahrnuje grafické práce - logo, nápisy, tapetování apod.





ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	**DIČ:**
Fakturační údaje:	**PSČ:**
Kontaktní osoba:	
E-mail:	**Tel:**

KÓD	POLOŽKA	KČ ZA JEDNOTKU	POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ
STÁNKY			
0001	konstrukce TRIO (osvětlovací rampa)	od 300, 00 Kč/bm	
0002	atypický stánek na základě individuálně vypracované nabídky a použitého materiálu	dle kalkulace	
0003	patrový stánek na základě individuálně vypracované nabídky a použitého materiálu cena zahrnuje patro, 2x koberec, základní octanorm v přízemí	od 2950, 00 Kč/m^2	
0004	venkovní stánek, použitý materiál: stavebnice OCTAVIUS	od 1960, 00 Kč/m^2	
0005	pagody, bližší info na www.terinvest-realizace.cz	od 220, 00 Kč/m^2	













ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:


KÓD	POLOŽKA	ROZMĚR	JEDNOTKA	KČ ZA JEDNOTKU	POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ
ZÁKLADNÍ STÁNEK					
1010	základní sazba obestavěné plochy	100x250	m^2	490, 00 Kč	
DOPLŇKOVÉ KOMPONENTY					
1050	dělící stěna - bílé lamino - zákl. rozměr	100x250	ks	300, 00 Kč	
1060	dělící stěna - doplňkový rozměr	50x250	ks	240, 00 Kč	
1070	dělící stěna - doplňkový rozměr	67,6x250	ks	360, 00 Kč	
1080	dělící stěna - doplňkový rozměr	137,5x250	ks	600, 00 Kč	
1090	dělící stěna prosklená - základní rozměr	100x250	ks	650, 00 Kč	
1100	dělící stěna prosklená - doplňkový rozměr	67,6x250	ks	600, 00 Kč	
1110	dělící stěna prosklená - doplňkový rozměr	50x250	ks	480, 00 Kč	
1120	panel bílý k jednorázovému použití	100x250	ks	600, 00 Kč	
1130	panel bílý k jednorázovému použití	50x250	ks	400, 00 Kč	
1140	panel bílý k jednorázovému použití	67,6x250	ks	500, 00 Kč	
1150	panel bílý k jednorázovému použití	137,5x250	ks	900, 00 Kč	
1160	aranžérský panel barevný - základní rozměr	100x250	ks	800, 00 Kč	
1170	aranžérský panel barevný - doplňkový rozměr	50x250	ks	600, 00 Kč	
1180	aranžérský panel barevný - doplňkový rozměr	67,6x250	ks	700, 00 Kč	
1190	aranžérský panel barevný - doplňkový rozměr	137,5x250	ks	1000, 00 Kč	
1200	dveře stahovací	100x250	ks	850, 00 Kč	
1210	dveře stahovací	67,6x250	ks	780, 00 Kč	
1220	dveře stahovací	137,5x250	ks	1240, 00 Kč	
1230	vitrína vč. 2 polic	100x50x250	ks	1030, 00 Kč	
1240	vitrína vč. 2 polic	100x100x250	ks	1240, 00 Kč	
1250	vitrína - půdorys osmiúhelník - bez polic	8x(50x250)	m^2	3400, 00 Kč	
1260	vitrína bez polic	50x50x250	1 bm	950, 00 Kč	
1270	vitrína - půdorys trojúhelník - bez polic	100x67,5x67,5	ks	1220, 00 Kč	
0026	vitrína - půdorys trojúhelník - bez polic	100x100x137	ks	1400, 00 Kč	
1280	aranžérský rošt do vitríny	dle typu vitríny	ks	50, 00 Kč	
1290	police do vitríny (max 3ks)	dle typu vitríny	ks	90, 00 Kč	
1300	pultová vitrína, výška 88 cm	100x50	ks	690, 00 Kč	
1310	pultová vitrína, výška 88 cm	100x100	ks	960, 00 Kč	
1330	police do pultové vitríny	100x50	ks	90, 00 Kč	
1340	police do pultové vitríny	100x100	ks	120, 00 Kč	

KÓD	POLOŽKA	ROZMĚR	JEDNOTKA	KČ ZA JEDNOTKU	POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ
1360	pult, výška 88 cm	100x100	ks	430, 00 Kč	
1370	pult, výška 88 cm	100x50	ks	390, 00 Kč	
1380	pult, výška 88 cm - trojúhelník	100x100x137,5	ks	380, 00 Kč	
1390	pult, výška 88 cm - trojúhelník	100x67,6x67,6	ks	320, 00 Kč	
1400	pult, výška 88 cm	50x50	ks	260, 00 Kč	
1410	pult, výška 110 cm	100x100	ks	530, 00 Kč	
1420	pult, výška 110 cm	100x50	ks	390, 00 Kč	
1430	pult, výška 110 cm - trojúhelník	100x100x137,5	ks	480, 00 Kč	
1440	pult, výška 110 cm - trojúhelník	100x67,5x67,5	ks	420, 00 Kč	
1450	pult, výška 110 cm	50x50	ks	340, 00 Kč	
1460	police do pultu	100x100	ks	120, 00 Kč	
1470	police do pultu - trojúhelník	100x100x137,5	ks	120, 00 Kč	
1480	police do pultu	ostatní rozměry	m^2	90, 00 Kč	
0018	posuvná uzamykatelná dvířka do pultu		ks	150, 00 Kč	
0020	výroba dřevěné barové desky **(upřesněte barvu)**		bm	300, 00 Kč	
1490	zvyšovací pódium, výška 50 cm	100x100	1 bm	420, 00 Kč	
1500	zvyšovací pódium, výška 50 cm	100x100x137,5	ks	380, 00 Kč	
1510	zvyšovací pódium, výška 50 cm	100x67,6x67,6	ks	365, 00 Kč	
1520	zvyšovací pódium, výška 50 cm	100x50	ks	325, 00 Kč	
1530	zvyšovací pódium, výška 50 cm	50x50	ks	300, 00 Kč	
1550	zvyšovací pódium, výška 50 cm	osmiúhelník (8x50)	ks	980, 00 Kč	
1560	zvyšovací pódium, výška 30 cm	100x100	ks	390, 00 Kč	
1570	zvyšovací pódium, výška 30 cm	100x100x137,5	ks	310, 00 Kč	
1580	zvyšovací pódium, výška 30 cm	100x67,6x67,6	ks	396, 00 Kč	
1590	zvyšovací pódium, výška 30 cm	100x50	ks	275, 00 Kč	
1600	zvyšovací pódium, výška 30 cm	50x50	ks	230, 00 Kč	
1620	zvyšovací pódium, výška 30 cm	osmiúhelník (8x50)	ks	960, 00 Kč	
1630	žaluzie	šířka 1m	ks	120, 00 Kč	
1640	žaluzie	šířka 0,5m	ks	70, 00 Kč	
1650	žaluzie	šířka 0,75m	ks	90, 00 Kč	
1690	stropní rast bez podhledů	100x100x6	m^2	140, 00 Kč	
1670	závěs		ks	120, 00 Kč	
1810	regál, max. 4 police, šířka polic 50 cm	100x50	1 bm	810, 00 Kč	
1815	regál klopený, max. 4 police	100x25	1 bm	640, 00 Kč	
1820	regál, max. 4 police, šířka polic 25 cm	100x25	1 bm	620, 00 Kč	
7097	točna na reklamu (dle složitosti)		ks	3000 - 4000,00 Kč	
0017	stropní podledy látkové	100x100	m^2	80, 00 Kč	
6151	věšák lištový		ks	150, 00 Kč	
0019	samostatný panel - infostojka	100x250	ks	650, 00 Kč	

KÓD	POLOŽKA	ROZMĚR	JEDNOTKA	KČ ZA JEDNOTKU	POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ
4010	výroba textů - standardní nápis na límec (vč. aplikace)	výška písmena 16 cm	písmeno	18, 00 Kč	
4030	digitalizace předlohy dle firemního loga		ks	dle kalkulace	
4040	výroba firemního loga (vč. aplikace)		dm^2	15, 00 Kč	
4050	výroba plastického loga			dle kalkulace	
4051	výroba digitálního tisku			dle kalkulace	
4052	výroba banneru			dle kalkulace	
4055	komatexová deska - prodej			dle kalkulace	
4060	tapetování stěnových panelů a límců		m^2	150, 00 Kč	

Text na límci: **Barva (dle vzorníku na str.16):**













ŘEZANÁ GRAFIKA

- NÁPISY, LOGA NEJEN NA VELETRŽNÍ STÁNKY, POLEP VOZIDEL, VÝLOH, REKLAMNÍCH ŠTÍTŮ, VÝROBA BILBOARDŮ...

DIGITÁLNÍ TISK

- INTERIÉROVÝ VE FOTOKVALITĚ, EXTERIÉROVÝ S ŽIVOTNOSTÍ 3 A VÍCE LET, POUŽITÍ OD FOTOGRAFIE PO BILBOARD

COPYCENTRUM

- A OFSETOVÝ TISK - LETÁKY, VIZITKY, BAREVNÉ I ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ

REKLAMNÍ TRANSPARENTY

- 3D REKLAMA NAPŘ. Z POLYSTYRÉNU

PRODEJ REKLAMNÍCH MATERIÁLŮ

- TAPETY, DESKOVÝ MATERIÁL, PLEXI STOJÁNKY, FIGURÍNY

VEŠKERÉ DALŠÍ REKLAMNÍ SLUŽBY

- NÁVRHY, TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK, INZERCE, REKLAMNÍ PŘEDMĚTY, TEXTIL, FOTOPRÁCE, HOSTESKY A DALŠÍ

3D NÁVRHY VELETRŽNÍCH EXPOZIC

VZORNÍK FÓLIÍ ORACAL 641

Uzávěrka objednávek: 2. února 2015

Tyto folie se vyrábí v 60 odstínech s matným povrchem. Kompletní vzorník lze vidět v kanceláři realizace a nebo grafickém studiu. V žádném případě není možné použít specifikaci v systému RAL, PANTONE nebo CMYK vždy je třeba vybrat podobnou barvu z přiloženého vzorníku.
Při výběru dejte prosím pozor na kalibraci monitoru.

průsvitná									
000	010	020	019	021	022	025	026	312	030
031	032	047	034	036	035	404	040	043	042
041	045	562	518	050	065	049	086	067	057
051	098	052	084	053	056	066	054	055	060
613	061	068	062	064	063	080	083	081	082
023	070	073	071	076	074	072	stříbrná 090	zlatá 091	měď 092

Je možné za příplatek, po konzultaci s grafickým oddělením, použít i lesklé folie, popř. folii jiné značky.


KÓD	POLOŽKA	JEDNOTKA	KČ ZA JEDNOTKU	POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ
3010	koberec PODIUM (jednorázový) vč. ochranné fólie včetně položení - barva šedá standard, kód 020	m^2	165, 00 Kč	
3011	koberec PODIUM (jednorázový) včetně položení - barva šedá standard, vč. ochranné fólie, kód 020 nad 59m^2	m^2	139, 00 Kč	
3012	koberec PODIUM (jednorázový) včetně položení - barva šedá standard, vč. ochranné fólie, kód 020 nad 115 m^2	m^2	129, 00 Kč	
3020	koberec PODIUM (jednorázový) včetně položení - barevný, vč. ochranné fólie - uveďte barvu	m^2	189, 00 Kč	
3021	koberec PODIUM další kombinační barva	m^2	189, 00 Kč	
3022	koberec PODIUM (jednorázový) včetně položení - uveďte barvu, nad 59 m^2	m^2	159, 00 Kč	
3023	koberec PICASSO (jednorázový)	m^2	209, 00 Kč	
3024	koberec REVEXPO (jednorázový)	m^2	199, 00 Kč	
3025	odstranění námi položeného koberce (bez stavby stánku)	m^2	5, 00 Kč	
3030	koberec PODIUM (jednorázový) včetně položení - **BEZ STAVBY STÁNKU** - uveďte barvu **Po ukončení akce je vystavovatel povinen odstranit z plochy koberec vč. kobercové pásky, popř. lze službu objednat viz. kód 3025**	m^2	198, 00 Kč	
3031	RAŽENÝ PLECH	m^2	690, 00 Kč	
3032	PLOVOUCÍ PODLAHA (různé dekory)	m^2	400, 00 Kč	

BARVU KOBERCE UVEĎTE DLE VZORNÍKU NA STR. 18

Při výběru barev prosím dbejte na správnou kalibraci monitoru.


PODIUM

Materiál: 100% PP **Váha vlasu :** 280g/m^2 **Výška vlasu:** +- 2mm **Celková váha:** 800g/m^2
Celková výška: +-3mm **Podklad:** Precoat **klasifikace na oheň:** ČSN EN 135-01 B_{fl} - s1



REVEXPO

Materiál: 100% PP **Váha vlasu :** 650g/m^2 **Výška vlasu:** 3 mm **Celková váha:** 730g/m^2
Celková výška: 5mm **Podklad:** Latex **klasifikace na oheň:** ČSN EN 135-01 B_{fl} - s1
Příplatek 10 Kč/m^2



PICASSO

Materiál: 100% PP **Váha vlasu :** 460g/m^2 **Výška vlasu:** 3 mm **Celková váha:** 465g/m^2
Celková výška: 4mm **Podklad:** Latex **klasifikace na oheň:** ČSN EN 135-01 E_{fl}
Příplatek 20 Kč/m^2



PLOVOUCÍ PODLAHA



RAŽENÝ PLECH



NEVYPLŇUJÍ FIRMY S REALIZACÍ EXPOZICE OD SPOLEČNOSTI TERINVEST

Veletrh: AMPER 2015 pavilon:_____ venk. plocha:_____ stánek č.: _____	
Vystavovatel:	**Kontakt:**
Ulice:	**Město:**
IČO/DIČ:	**Telefon/fax:**
E-mail:	**Umístění:** ŘADOVÉ ☐ ROHOVÉ ☒ POLOOSTROV ☐
Realizační firma:	**Kontakt:**
Ulice/Město:	**IČO/DIČ:**
E-mail:	**Telefon/fax:**

Tímto žádáme o schválení expozice a umožnění realizace expozice po dobu trvání veletrhu, a to v souladu s podmínkami stanovenými níže (hodící se zaškrtněte - možno zaškrtnout více polí).

a/ ***Stavba jednoduché přízemní expozice:***

☐ Stavba standardní expozice z konstrukčního systému (nepodléhá povinnosti předložit projekt expozice ke schválení při dodržení velikosti výstavní plochy do 30 m² včetně a nepřevýšení 3,5 m výšky v nejvyšším bodě expozice),nutno předložit vyplněnou žádost.

☐ Stavba veletržního stánku na venkovní ploše (nepodléhá povinnosti předložit projekt ke schválení při dodržení velikosti expozice do 30 m² včetně a nepřevýšení 3,5 m výšky v nejvyšším bodě expozice),nutno předložit vyplněnou žádost.

b/ ***Stavba ostatních expozic:***

☐ Stavba standardní expozice z konstrukčního systému o velikosti nad 30 m² expozice nebo převýšení 3,5 m výšky v nejvyšším bodě expozice – viz.příloha bod 1/, 6

☐ Stavba expozice s použitím nestandardních materiálů - viz.příloha bod 1/, 2/, 6

☐ Stavba speciální konstrukce stánku, atypická nosná konstrukce, použití skleněných prvků - viz. příloha bod 2/, 3/, 4/, 6/, 7

☐ Zavěšené poutače, nafukovadla – viz. příloha bod 5/, 7

☐ Stavba patrového stánku (plocha patra m²) – viz. příloha bod 2/, 3/, 4/, 6/, 7

Případné dotazy a nejasnosti lze konzultovat přímo v BVV s paní Ing. Stanevou na tel. č. +420 541 152 607

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE NA ADRESU vstaneva@bvv.cz NEJPOZDĚJI DO 28.2.2015

Schválení realizace veletržní expozice pro výše specifikovaný projekt

podmínky:

V Brně dne:		Veletrhy Brno, a.s.	Podpis

Příloha

K žádosti je nutné přiložit následující dokumenty. Veškeré podklady prosím zasílejte v elektronické podobě pouze 1x:

1.	Zjednodušený půdorys, bokorys s výškovými kótami a popis použitých materiálů
2.	Popis konstrukce s detaily použitých materiálů a jejich třída hořlavosti
3.	Půdorys v měřítku 1:50 nebo 1:100, pohledy, axonometrie včetně výškových kót
4.	Při použití skleněných prvků v expozici je nutno respetovat pravidla uvedená v technicko-bezpečnostních předpisech
5.	Výkres zavěšené konstrukce včetně závěsných bodů a související statický výpočet
6.	Statické výpočty zpracované autorizovaným statikem, atesty použitých nestandardních materiálů a další podklady na vyžádání veletržní správou
7.	Projektant (jméno, adresa, telefon)

Veškeré plány, popisy a výpočty musí být označeny datem a opatřeny vlastním podpisem autora. Nebyla-li udělena plná moc, musí být tento formulář podepsán vystavovatelem.

..... datum

..... podpis

Veletrh: AMPER 2015	stánek č.: _____
Vystavovatel:	Kontakt:
Ulice:	Město:
IČO/DIČ:	Telefon/fax:
E-mail:	Umístění: Řadové ☐ Rohové ☐ Poloostrov ☐
Zastupující agentura:	Kontakt:
Ulice/Město:	IČO/DIČ:
E-mail:	Telefon/fax:

KÓD	POLOŽKA	PŘÍKON	JEDNOTKA	KČ ZA JEDNOTKU	POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ
ELEKTROINSTALACE					
5005	přívod el. energie 230 V vč. revize	do 2,2 kW	ks	4250,00 Kč	
5010	přívod el. energie 230 V vč. revize	do 3,6 kW	ks	5500,00 Kč	
5015	třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize	do 6,9 kW	ks	7900,00 Kč	
5025	třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize	do 11,0 kW	ks	10210,00 Kč	
5035	třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize	do 17,0 kW	ks	14950,00 Kč	
5045	třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize	do 22,0 kW	ks	18920,00 Kč	
5047	třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize	do 27,0 kW	ks	22500,00 Kč	
5050	třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize	do 44,0 kW	ks	36750,00 Kč	
pozn. dle Vašich požadavků je možné také zajistit přípojky 55 kW, 69 kW, 86 kW					
5060	elektrorozvaděč 400V/16A	pro přívod 6,9 -11 kW	ks	1045,00 Kč	
5065	elektrorozvaděč 400V/32A	pro přívod 17 - 22 kW	ks	1150,00 Kč	
5066	elektrorozvaděč 400V/63A	pro přívod 22 - 44 kW	ks	1750,00 Kč	
5070	bodové světlo 230V/100W (včetně přívodních kabelů a instalace)		ks	225,00 Kč	
5071	bodové světlo na rameni		ks	270,00 Kč	
5076	metalhalogenidový reflektor 150 W		ks	380,00 Kč	
5077	halogenový reflektor na rameni 150 W		ks	420,00 Kč	
5080	prodlužovací kabel s trojzásuvkou (délka 5m)		ks	90,00 Kč	
5090	lednicová zásuvka		ks	1100,00 Kč	
5007	předčasné zapojení přívodů		ks	3000,00 Kč	
5008	zapojení přívodů při demontáži		ks	3000,00 Kč	
PŘÍVOD A ODPAD VODY + VZDUCHU					
5100	přívod a odpad vody do kuchyňky pozn. v případě napojení myčky je nutno obj. samostatný přívod		ks	6100,00 Kč	
5110	tlakový přívod vody k exponátu		ks	INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKA	
5400	přívod vzduchu 1/2" hadice je zakončena s 1/2" závitem			5500,00 Kč	

KÓD	POLOŽKA	PŘÍKON	JEDNOTKA	KČ ZA JEDNOTKU	POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ
TELEFON					
5200	telefonní linka (+ hovorné dle sazby BVV bude doúč. dofakturacy)		ks	2080,00 Kč	
INTERNET - nutno zaslat půdorys s umístěním vývodu připojení					
5300	internetová přípojka - pevný kabel	2 Mbit	ks	2950,00 Kč	
5301	internetová přípojka - pevný kabel	5 Mbit	ks	4650,00 Kč	
5302	internetová přípojka - pevný kabel	10 Mbit	ks	6200,00 Kč	
5303	internetová přípojka - pevný kabel	20 Mbit	ks	8600,00 Kč	
5304	internetová přípojka - pevný kabel	30 Mbit	ks	9700,00 Kč	
5305	zřízení privátní Wi-Fi sítě na stánku	2Mbit/10 uživatelů	ks	3900,00 Kč	
pozn. další možností využití WiFi připojení bude zakoupení kupónu přímo na výstavišti BVV – maximální negarantovaná rychlost je 512 Kbps					
ÚKLID STÁNKU – reklamace úklidu je nutné nahlásit nejpozději do 11.00 hod.					
1002	úklid stánků (luxování koberce popř. vytírání podlahy) specifikujte dny: ☐ út ☐ st ☐ čt ☐ pá		m^2 /dny	7,00 Kč	
1011	generální úklid 1 hod. pozn. prosím specifikujte požadované práce např. kompletní vyčištění vitrín, stěn stánků apod.		1 hod.	155,00 Kč	

V případě objednávky technických přípojek v době zahájení montáže, budou k stávajícím cenám účtovány příplatky 30%. Dbejte proto na včasné odeslání Vaší objednávky!

..... datum

..... podpis

REVIZE ELEKTROINSTALACE

ODEVZDAT V PRŮBĚHU MONTÁŽE EXPOZICE

Vyplněný formulář vč. příloh je nutné předložit reviznímu a inspekčnímu technikovi veletržní správy před zapojením elektrické energie na stánek. Neodesílat na adresu BVV před zahájením montáže!

Veletrh: AMPER 2015 pavilon:_____ venk. plocha:_____ stánek č.: _____	
Vystavovatel:	**Kontakt:**
Ulice:	**Město:**
IČO/DIČ:	**Telefon/fax:**
E-mail:	**Umístění: ŘADOVÉ ☐ ROHOVÉ ☐ POLOOSTROV ☐**

POTVRZENÍ REALIZAČNÍ FIRMY O PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE:

Realizační firma:	**Kontakt:**
Ulice/Město:	**IČO/DIČ:**
E-mail:	**Telefon/fax:**

Realizační firma _____ prohlašuje, že elektroinstalační práce byly provedeny v souladu s platnými ČSN a Směrnicí pro zřizování a provoz prozatimních zařízení, jak jsou uvedeny v Technicko-bezpečnostních předpisech.
Instalováno zařízení o celkovém příkonu (včetně exponátů) _____ (kW)

Oprávnění IBP-ITI (platí pro ČR): _____

_____ **datum**

_____ **razítko, jméno a podpis zástupce montážní firmy**

BEZ VYPRACOVANÉHO ELEKTROPROJEKTU VÁM NEBUDE ZAPOJENA ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA NA STÁNKU
NEVYPLŇUJÍ FIRMY S REALIZACÍ EXPOZICE OD SPOLEČNOSTI TERINVEST

Elektroprojekt k posouzení:

a/ ☐ **Stavba Octanorm, jednoduchá přízemní expozice do 25 m²**
pozn. stavba standardní expozice z konstrukčního systému, stačí předložit půdorys s vyznačenou elektroinstalací

b/ ☐ **Stavba expozic nad 25m²**
pozn. nutno předložit vypracovaný elektroprojekt

Elektromontáže na expozicích může v areálu Brněnského výstaviště provádět pouze odborná firma k této činnosti způsobilá, která se musí prokázat povolením ITI a živnostenským oprávněním.

kód 5005 – 2,2 kW
šňůrový přívod zakončený zásuvkou 230V/16 A jištěnou 10 A, cena zahrnuje instalaci 1 zásuvky 230V/16 A, spotřebu a elektrorevizi

kód 5010 – 3,6 kW
šňůrový přívod zakončený zásuvkou 230V/16 A jištěnou 16 A, cena zahrnuje instalaci 1 zásuvky 230V/16 A, spotřebu a elektrorevizi

kód 5015 – 6,9 kW
kabel zakončený třífázovou pětikolíkovou zásuvkou 400V/10A, cena zahrnuje přivedení 3-fázového přívodu 400V zakončeného 3-fázovou pětikolíkovou zásuvkou 32A, spotřebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvaděč, jehož jednotlivým vývodům je předřazen proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvaděč je též možno objednat k zapůjčení za poplatek.

kód 5025 – 11 kW
kabel zakončený třífázovou pětikolíkovou zásuvkou 400V/16A, cena zahrnuje přivedení 3-fázového přívodu 400V zakončeného 3-fázovou pětikolíkovou zásuvkou 32A, spotřebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvaděč, jehož jednotlivým vývodům je předřazen proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvaděč je též možno objednat k zapůjčení za poplatek.

kód 5035 – 17 kW
kabel zakončený třífázovou pětikolíkovou zásuvkou 400V/25A, cena zahrnuje přivedení 3-fázového přívodu 400V zakončeného 3-fázovou pětikolíkovou zásuvkou 32A, spotřebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvaděč, jehož jednotlivým vývodům je předřazen proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvaděč je též možno objednat k zapůjčení za poplatek.

kód 5045 – 22 kW
kabel zakončený třífázovou pětikolíkovou zásuvkou 400V/32A, cena zahrnuje přivedení 3-fázového přívodu 400V zakončeného 3-fázovou pětikolíkovou zásuvkou 32A, spotřebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvaděč, jehož jednotlivým vývodům je předřazen proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvaděč je též možno objednat k zapůjčení za poplatek.

kód 5047 – 27 kW
kabel zakončený třífázovou pětikolíkovou zásuvkou 400V/40A, cena zahrnuje přivedení 3-fázového přívodu 400V zakončeného 3-fázovou pětikolíkovou zásuvkou 63A, spotřebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvaděč, jehož jednotlivým vývodům je předřazen proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvaděč je též možno objednat k zapůjčení za poplatek.

kód 5050 – 44 kW
kabel zakončený třífázovou pětikolíkovou zásuvkou 400V/63A, cena zahrnuje přivedení 3-fázového přívodu 400V zakončeného 3-fázovou pětikolíkovou zásuvkou 63A, spotřebu a elektrorevizi. Je nutné instalovat vlastní elektrorozvaděč, jehož jednotlivým vývodům je předřazen proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Rozvaděč je též možno objednat k zapůjčení za poplatek.

Vlastní instalace musí být provedena dle platných ČSN (zvláštní pozornost je třeba věnovat montáži el. spotřebičů na hořlavé podklady či vzdálenosti svítidel od hořlavých hmot). Elektrická instalace musí být provedena jako soustava TNS, tj 3 + N + PE pro 3-fázový rozvod nebo 1 + N + PE pro jednofázový rozvod. Nevyhovující instalace nebude ke škodě vystavovatele připojena.

Pracovníci provádějící elektroinstalace musí na požádání předložit platné osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb., v případě organizací či podnikajících fyzických osob, pak též oprávnění ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb.

V případě, že firma realizující stavbu stánku nebude moci na požádání předložit platné „Osvědčení odborné způsobilosti" a řádně vypracovaný elektroprojekt, nebude stánek na elektrickou síť připojen!

Připojení k internetu

Brněnské výstaviště nabízí dva typy připojení - pevné připojení kabelem a bezdrátovou sítí Wi-Fi.

Pevné připojení kabelem

je realizováno přípojkou k místní síti ETHERNET. Připojované zařízení musí být vybaveno síťovou kartou ETHERNET 10/100/1000 MBit/s s možností připojení konektoru RJ-45 (součástí většiny notebooků). Nabízená rychlost připojení 2, 5,10 a 30 Mbit/s. Při požadavku na stabilitu připojení důrazně doporučujeme využít tento typ přípojky (například pro on-line přenosy velkých objemů dat).

Připojení k bezdrátové síti WI-FI

je možné využít v případě, kdy vystavovatel nevyžaduje vysokou stabilitu připojení (vyhovující pro email, prohlížení www stránek). **Maximální negarantovaná rychlost tohoto připojení je 512 Kbps.** Wi-Fi připojení je prodáváno formou časových kupónů přímo v areálu Brněnského výstaviště. Kupón je možno využít k připojení pro 1 aktivní zařízení.

Další variantou je zřízení privátní Wi-Fi sítě 2,4 Ghz pro konkrétního vystavovatele, s možností připojení až 10 zařízení současně (notebook, telefón, tablet apod.) - kód položky 5305.

Upřesnění

u obou typů přípojek je nutno nastavit získání IP adresy z DHCP serveru.
Připojení poskytuje společnost GTS Czech, s.r.o. Připojení umožňuje trvalou konektivitu bez vytáčení po celých 24 hodin bez ohledu na objem dat. U pevného připojení, je možné nastavit pevnou IP adresu z přiděleného rozsahu (max 5 PC).
Připojení je synchronní s garantovanou rychlostí.
V ceně služby jsou náklady na zřízení spojení a zapůjčení modemu. Oživení provozu si vystavovatel provádí sám na základě předávacího protokolu. Připojení je dodáno až po rozhraní Ethernet (po síť. kartu). Vystavovatel má vlastní síťovou kartu.
Nedílnou součástí objednávky musí být půdorysný náčrt stánku s umístěním vývodu připojení. Platba musí být uhrazena dle dispozic na zaslaných fakturách, vždy však nejpozději do zahájení akce.
Je nepřípustné poskytovat telekomunikační linky dalšímu subjektu, např. sousednímu vystavovateli (zákon 458/2000 Sb.)
Nedodržení této zásady může být řešeno postihem - vypnutím telekomunikační linky bez náhrady.
Reklamace mohou být podány nejpozději do 48 hodin před ukončením akce a to písemně. Součástí písemné reklamace musí být vyjádření technického pracovníka připojovatele, kterého je vystavovatel povinen informovat. Jinak reklamace nebude uznána.

Mapa pokrytí WiFi

http://www.bvv.cz/_sys_/FileStorage/download/2/1106/planek-wifi.pdf

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:


KÓD	POPIS	FOTO
6010	205,00Kč židle PUNTINO CR kostra, čalouněná látka objednáváme ks:_____	
6040	300,00Kč židle čalouněná barva:_____ objednáváme ks:_____	
6031	300,00Kč židle bílá dřevěná objednáváme ks:_____	
6033	420,00Kč židle designová, kožená objednáváme ks:_____	
6060	240,00Kč židle barová CR kostra, koženka barva:_____ objednáváme ks:_____	
6091	320,00Kč stůl CR kostra, černá deska, 120x80x75 cm objednáváme ks:_____	

KÓD	POPIS	FOTO
6020	210,00Kč židle UNDINE čalouněná látka, područky objednáváme ks:_____	
6030	250,00Kč židle černá MARTIN objednáváme ks:_____	
6032	300,00Kč židle SENTA, červená objednáváme ks:_____	
6050	390,00Kč židle barová plexi barva:_____ objednáváme ks:_____	
6090	245,00Kč stůl CR kostra, černá deska, 80x80x75 cm objednáváme ks:_____	
6131	290,00Kč stůl kulatý, prům. 90cm, výška 75 cm barva:_____ objednáváme ks:_____	

Uzávěrka objednávek: 2. února 2015
Sleva 10 % na objednávky do 31.12. 2014

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:

KÓD	POPIS	FOTO
6133 290,00Kč	stůl kulatý, prům. 60cm, výška 75 cm barva:_____ objednáváme ks:_____	
6134 290,00Kč	stůl kulatý, prům. 60cm, v. 110cm barva:_____ objednáváme ks:_____	
6100 750,00Kč	stůl kulatý, deska z tvrzeného skla, výška 75 cm objednáváme ks:_____	
6089 300,00Kč	kancelářský pracovní stůl 160x80x72cm objednáváme ks:_____	
6070 1950,00Kč	pohovka, látkový potah, 180x88x69/54cm, šxdxv/v sedáku barva:_____ objednáváme ks:_____	

KÓD	POPIS	FOTO
6119 170,00Kč	příplatek za podnož, stříbro, v. 110cm objednáváme ks:_____	
6137 290,00Kč	stůl elipsa, 140x90 cm v. 75cm barva:_____ objednáváme ks:_____	
6101 690,00Kč	stůl konferenční, skleněný objednáváme ks:_____	
6140 500,00Kč	skříňka uzamykatelná, 80x30x80(v) cm objednáváme ks:_____	
6082 290,00Kč	taburet látkový k pohovce 54x54x39(v)cm barva:_____ objednáváme ks:_____	

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:

KÓD	POPIS	FOTO
6072	850,00Kč křeslo látkové bílé 80x72x78/43cm šxdxv/v sedáku objednáváme ks:_____	
6120	400,00Kč stolek konferenční rozměr 118x78x45 cm barva:_____ objednáváme ks:_____	
6122	650,00Kč konferenční stolek, bílý ☐ 110x60x45cm šxdxv cm ☐ 80x80x75 cm objednáváme ks:_____	
6141	od 4900,00Kč informační pulty více druhů objednáváme ks:_____	

KÓD	POPIS	FOTO
6073	690,00Kč křeslo kožené Bob barva:_____ objednáváme ks:_____	
6121	230,00Kč stolek konferenční rozměr 55x55x45 cm barva:_____ objednáváme ks:_____	
7010	1400,00Kč chladnička 110 l 59x55cm objednáváme ks:_____	
7011	2000,00Kč prosklená chladnička 130 l objednáváme ks:_____	
7020	1650,00Kč kuchyňský dřez s průtokovým ohřívačem objednáváme ks:_____	

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:

KÓD	POPIS	FOTO
6160	75,00Kč odpadkový koš objednáváme ks:_____	
6163	550,00 Kč stojan na prospekty SOLID objednáváme ks:_____	
0061	450,00Kč prospektor objednáváme ks:_____	
6161	450,00Kč vymezovače, výsuvný pás 2,3 m objednáváme ks:_____	
7035	1000,00Kč držák na TV objednáváme ks:_____	

KÓD	POPIS	FOTO
6150	150,00Kč věšák stojanový objednáváme ks:_____	
0016	250,00Kč stojan na prospekty (10xA4) samonosný „A” objednáváme ks:_____	
4053	roll up vč. tisku pronájem 1 200,00 prodej 1 680,00 objednáváme ks:_____	
6162	750,00Kč vymezovače, lano 2,5 m objednáváme ks:_____	
7036	3000,00Kč držák na TV designový, pojízdný objednáváme ks:_____	

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:

KÓD	POLOŽKA	JEDNOTKA	KČ ZA JEDNOTKU	POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ
7030	LCD TV, uhlopříčka 82 cm, specifikujte zdroj prezentace: DVD (není v ceně) VGA☐ HDMI☐ USB☐	ks	2450,00 Kč	
7031	plasma / LCD TV, úhlopříčka 107cm, specifikujte zdroj prezentace: DVD (není v ceně) VGA☐ HDMI☐ USB☐	ks	2950,00 Kč	
7032	plasma / LCD TV, úhlopříčka 128cm, specifikujte zdroj prezentace: DVD (není v ceně) VGA☐ HDMI☐ USB☐	ks	4500,00 Kč	
7033	plasma / LCD TV, úhlopříčka 152cm, specifikujte zdroj prezentace: DVD (není v ceně) VGA☐ HDMI☐ USB☐	ks	8950,00 Kč	
7034	instalace LCD/plazmy do atypu DTD včetně instalačního rámečku	ks	300,00 Kč	
7035	držák na TV (viz foto str. 29)	ks	1000,00 Kč	
7036	držák na TV, designový, pojízdný (viz foto str. 29)	ks	3000,00 Kč	
7037	konferenční ozvučení (bezdrátový mikrofon, minimixážní pult)	ks	3990,00 Kč	
7038	DVD přehrávač	ks	300,00 Kč	
7039	notebook (MS OFFICE, POWERPOINT)	ks	2000,00 Kč	
7080	počítač (MS OFFICE bez monitoru)	ks	500,00 Kč	
7081	laserová tiskárna včetně 500 listů papírů	ks	950,00 Kč	
7082	čb kopírka (k ceně se připočítává 50 hal. za kopii)	ks	2500,00 Kč	
7084	monitor 17 palců LCD	ks	500,00 Kč	
7085	monitor 22 palců LCD	ks	990,00 Kč	
7095	projekční plátno	ks	500,00 Kč	
7096	projektor	ks	2500,00 Kč	

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI	Stánek č.:
Firma:	DIČ:
Fakturační údaje:	PSČ:
Kontaktní osoba:	
E-mail:	Tel:

KÓD	POLOŽKA	ROZMĚR	JEDNOTKA	KČ ZA JEDNOTKU	POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ
1025	hosteska bez jazykového vybavení - uvádění a obsluha hostů, poskytování zákl. info o firmě, příprava jednoduchého občerstvení		1 hod.	170, 00 Kč	
1003	hosteska ČJ/AJ		1 hod.	180, 00 Kč	
1004	hosteska ČJ/NJ		1 hod.	180, 00 Kč	
1005	hosteska ČJ + 2 světové jazyky		1 hod.	195, 00 Kč	
1006	tlumočnice ČJ/AJ nebo ČJ/NJ - doprovodné tlumočení při obchod. jednáních na stáncích (min 4hod/den)		1 hod.	230, 00 Kč	
1007	tlumočnice ČJ/NJ, AJ pp. jiný jazyk - doprovodné tlumočení při obchod. jednáních na stáncích (min 4hod/den)		1 hod.	265, 00 Kč	
1008	tlumočnice ČJ + jiný jazyk (uveďte jaký) - doprovodné tlumočení při obchod. jednáních na stáncích (min 4hod/den)		1 hod.	265, 00 Kč	
1009	požadavek na kostým - nutno specifikovat		celý veletrh	800, 00 Kč	







.....
datum

.....
podpis

ÚDAJE O VYSTAVOVATELI

Stánek č.:

Firma:	**DIČ:**
Fakturační údaje:	**PSČ:**
Kontaktní osoba:	
E-mail:	**Tel:**

KÓD	POLOŽKA	JEDNOTKA	KČ ZA JEDNOTKU	POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ
DROBNÉ KUCHYŇSKÉ VYBAVENÍ				
7040	automat na kávu vč. 50 kapslí	ks	1750,00 Kč	
7050	překapávací kávovar	ks	400,00 Kč	
7060	vařič jednoplotýnkový	ks	260,00 Kč	
7061	mikrovlnná trouba	ks	550,00 Kč	
7070	rychlovarná konvice	ks	250,00 Kč	
7098	pípa na pivo (možnost zajistit pivo i sklenice s logem)	ks	4000,00 Kč	
7022	automat na studenou a teplou vodu, včetně 36l vody	ks	1500,00 Kč	
8010	gastrosada pro 4 osoby (sklenice na pivo, víno, likér, šálek a podšálek, kávová lžička, dezertní talířek)	sada	510, 00 Kč	
8030	gastrosada pro 8 osob	sada	760, 00 Kč	
8031	gastrosada pro 12 osob	sada	1010, 00 Kč	
8011	gastrosada pro 4 osoby, plast, 40 ks	sada	470, 00 Kč	
8022	gastrosada pro 6 osob, plast 60 ks	sada	610, 00 Kč	
8033	gastrosada pro 10 osob, plast 100 ks	sada	960, 00 Kč	
8040	toaletní potřeby (papír. utěrky, houbička, jar, sáčky do odpad. košů, Půjčovné: 1ks ručník, 2ks utěrka)	ks	390, 00 Kč	
8050	ubrus bílý (upřesnit rozměr stolu)	ks	130, 00 Kč	
POZNÁMKA: GASTROSADY VÁM BUDOU VYDÁNY OPROTI VRATNÉ KAUCI 1.000,- V TECHNICKÉM SERVISU				
KVĚTINOVÁ VÝZDOBA				
9001	čerstvě řezané květiny - prodej	ks	individuální dle poptávky	
9010	Ficus benjamin do 120 cm - půjčovné	ks	425, 00 Kč	
9011	Ficus benjamin od 120 do 180 cm - půjčovné	ks	590, 00 Kč	
9020	Yucca 170 cm - půjčovné	ks	700, 00 Kč	
9030	proutěná dekorace v ozdobném květináči - půjčovné	ks	350, 00 Kč	
9035	dekorace LUCHUZA CUBICO vč. suchého proutí a oblázků - půjčovné	ks	1000, 00 Kč	
9040	keramická mísa osázená rostlinami, průměr 20 cm - půjčovné	ks	340, 00 Kč	
9050	ikebana velká z řezaných květin, průměr 35 cm - prodej	ks	700, 00 Kč	
9055	mini ikebana - prodej	ks	240, 00 Kč	
9060	ikebana malá z řezaných květin, průměr 15 cm - prodej	ks	330, 00 Kč	
9070	truhlík osázený živými rostlinami - půjčovné	ks	600, 00 Kč	
ARANŽÉRSKÉ PRÁCE				
1001	aranžérské práce (pozn. spotřebovaný materiál bude doúčtován po veletrhu)	1 hod.	290, 00 Kč	
0990	drátěný program - rošt závěsný 130x80 cm	ks	150, 00 Kč	
0900	zapůjčení figurín	ks	400, 00 Kč	

TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

vydané předpisy jsou povinni dodržovat všichni vystavovatelé a jsou závazné pro příslušné odborné útvary společnosti



www.amper.cz

VÝSTAVIŠTĚ BRNO

BRNO EXHIBITON CENTRE

24. - 27. 3. 2015

TERINVEST - TECHNICKÁ DIVIZE

V zájmu bezpečného provozu akcí pořádaných v areálu brněnského výstaviště vydává akciová společnost Veletrhy Brno tyto TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY. Zásady v nich obsažené jsou povinni dodržovat všichni zahraniční i tuzemští účastníci a jsou závazné pro příslušné odborné útvary společnosti.

Technické podmínky

1. Práce spojené s výstavbou a demontáží, či bouráním smí být prováděny vždy pouze v rámci a v souladu s právě platnými pracovně právními, bezpečnostními a živnostenskými ustanoveními. Vystavovatel je povinen předložit a.s. Veletrhy Brno (dále jen společnost) odboru projekce a kontroly (OPK) ke schválení ve dvou vyhotoveních technický projekt expozice v půdorysu a pohledu, včetně uvedení druhu použitého materiálu pro stavbu expozice. Schválenou dokumentací se musí prokázat při převzetí vytyčené výstavní plochy.
2. Základní výška expozice včetně límce a poutačů je max. 3,5 metru, pokud v podkladech přidělené plochy - rastru není uvedena snížená výška. Při schvalování projektu lze udělit výjimky. Maximální možná výška expozice v pavilonech je dána jejich konstrukcí - přehled těchto výšek je uveden na www.bvv.cz/rent. Při povoleném překročení stanovené výšky 3,5 m je třeba dodržet odstup 1m od sousedního stánku v této výšce. Uvedené omezení se nevztahuje na patrové expozice a exponáty. Veškeré graficky pojednané plochy směrem k sousední expozici (vč. zavěšených poutačů) lze umístit ve vzdálenosti min. 2 m od hranice sousední expozice. Vyjímky jsou možné pouze na základě písemného souhlasu souseda.
3. Patrové expozice musí splňovat podmínky požární ochrany - viz. kapitola 'Podmínky z hlediska požární ochrany pro montáž dvoupodlažních expozic v pavilonech a na volných plochách v areálu' a 'Další podmínky hlediska požární ochrany pro montáž dvoupodlažních expozic v pavilonech, pokud nejsou stavěny z odsouhlasených prvků' těchto předpisů. Tyto expozice již ve stádiu záměru nebo studie musí být předloženy k posouzení a schválení požárnímu specialistovi společnosti - OPK.
4. Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Zadní nebo boční plochu stěny k sousedním expozicím nad základní výšku expozice 3,5 m je nutno upravit jako bílé plochy tak, aby esteticky nerušily sousední expozice. Vyjímky v barevnosti těchto stěn jsou možné pouze s písemným souhlasem souseda. Obrys pronajaté plochy nelze překročit ani nad úroveň stropní konstrukce. V případě zavěšení částí expozic nebo poutačů na stropní konstrukci pavilonů, kde je zavěšování umožněno, je třeba vždy předložit písemný statický posudek. Statický výpočet se týká rovněž všech složitých expozic a poutačů, včetně patrových stánků, atypických a rozměrných konstrukcí.
5. Do kanalizačních vpustí, umyvadel a výlevek je zakázáno vylévat zbytky barev a jiných toxických látek, které by znečišťovaly nebo jinak ohrožovaly životní prostředí. Tyto nespotřebované látky je vystavovatel povinen (nebo jím pověřená firma) na svoje náklady odvézt a zlikvidovat.
6. Vystavovatel je povinen podlahové krytiny (koberce, PVC) včetně lepících pásek po demontáži odstranit a odvézt na vlastní náklady.
7. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. Při hromadném rozdávání reklamních tiskovin mimo expozici nebo při jejich shazování nad výstavištěm z objednaných letadel či balónů budou vystavovateli nebo propagované firmě vyúčtovány zvýšené náklady na úklid pavilonů nebo areálu vyvolané uvedenou činností.
8. V případě nedodržení stanoveného času pro odstranění beden a jiného balícího materiálu má veletržní správa právo nechat na náklady vystavovatele veškeré obaly odstranit bez nároku vystavovatele na náhradu.
9. Je zakázáno vylepování informačních a propagačních materiálů na stěny, okna nebo jiné části konstrukce pavilonů.
10. Před ukončením stanovené provozní doby v poslední den výstavní akce není dovoleno odstraňovat exponáty, provádět demontáž a likvidovat stánek.
11. Vystavovatel nebo jim pověřený realizátor jeho stánku je povinen před zahájením montáže řádně převzít přidělenou výstavní plochu od správce objektu a tuto předat zpět správci po ukončení demontáže včetně odstranění hrubých nečistot.
12. Vstupy a vjezdy do areálu během montáže, průběhu akce a demontáže jsou řešeny v Organizačních pokynech vydaných pro jednotlivé akce.
13. Při nesplnění těchto podmínek je společnost oprávněna uplatnit sankční opatření.

Požární ochrana

1. V prostorách pavilonů je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kouření je povoleno jen v kancelářích, které jsou součástí pavilonů, dále v restauracích, bufetech a v průběhu akce v prostoru expozic, které jsou vybaveny nehořlavými popelníky. Nedopalky z popelníků musí být ukládány jen do nehořlavých odpadových nádob a po skončení provozní doby denně vyprazdňovány.
2. Pěnový polystyrén, fólie z plastů, textil ze syntetických vláken, rákos, sláma, papír, lepenka apod. není povoleno používat pro výstavbu expozic, výplně stěn, zastropení a poutače. Všechny použité lehce hořlavé konstrukční materiály pro výstavbu expozic s funkcí střechy nebo plášťů (textilie nebo folie apod.) včetně dekorací nelze použít z hmot stupně hořlavosti C2 a C3 nebo musí být impregnovány proti ohni (rákos a podobné rohože). V konstrukcích střech, stropů a podhledů se nesmí použít hmot, které při požáru odkapávají nebo odpadávají. Totéž platí i u samostatných jednopodlažních objektů s membránami, stanovými a podobnými konstrukcemi a to i na volných plochách.
   Vystavovatel je povinen před zahájením prací předložit odboru projekce a kontroly nebo oddělení PO o této hořlavé úpravě platný protokol (atest) akreditované české zkušebny nebo protokol oprávněné firmy o impregnaci použitého hořlavého materiálu proti ohni (včetně uvedení použitého impregnačního prostředku) a vzorek upraveného (impregnovaného) materiálu. Dekorační materiály z umělých hmot, které nejsou v samozhášivé úpravě (polystyrén, fólie z plastů, plexisklo, polykarbonát apod. je nepřípustné používat. Při výstavbě samostatných jednopodlažních objektů na volných plochách musí být pro materiál lehkých plášťů s funkcí střechy či obvodové stěny (membránový, stanové a jiné obdobné vyztužené či nevyztužené textilie, různé fólie a pod.) při kapacitě nad 199 osob užito pouze nehořlavých hmot, při kapacitě do 199 osob lze užít hmot stupně hořlavosti nejvýše C2 a C3.
   Při výstavbě expozice atypické konstrukce a poutače nad 3 m s použitím hořlavých materiálů je nutno prokázat požární zatížení, které nesmí přesáhnout 60 kg/m2. Pro průkaz výpočtu požárního zatížení a třídy hořlavosti lze použít platné ČSN.
   Reklamní poutače umístěné nad expozicemi (balóny, apod.) musí být odsouhlaseny samostatně při dodržení následujících podmínek:

   a. poutače nesmí překročit povolenou výšku výstavby stanovenou pro jednotlivé pavilony,
   b. poutače nesmí být umístěny nad komunikacemi a zavěšeny na konstrukcích pavilonů,
   c. k plnění smí být použity pouze nehořlavé a nevýbušné plyny.
3. Svařování, pálení, navařování, tepelné dělení apod. mohou provádět jen osoby, které mají platný doklad opravňující k těmto pracem. Tyto práce mohou být započaty až po vyjádření zaměstnance odd. PO společnosti a za podmínky, že před jejich započetím budou prováděna veškerá stanovená požárně-bezpečnostní opatření. Provozování pyrotechniky a umělého kouře nesmí mít vliv na funkci požárně bezpečnostních zařízení a v souladu s platnými předpisy a lze je provozovat až po předchozím projednání s vedoucím oddělení PO a po jeho souhlasu.

4. Mimo prostory postřikovny a vyhrazených míst je v areálu společnosti zakázáno stříkání a natírání nitrolaky a čištění jakýchkoliv zařízení hořlavými kapalinami. Rovněž tak jejich skladování v expozicích a pavilonech mimo schválené sklady je zakázáno. Ve výjimečných případech musí být práce s hořlavými kapalinami, případně jejich skladování projednáno se zaměstnancem oddělení požární ochrany společnosti.
5. Práce, při kterých vzniká drobný hořlavý odpad (hoblovačky, drtiny atd.) může povolit správce objektu s podmínkou, že používané stroje a nářadí mají nainstal. vaky nebo odsávání. Průběžně pak musí být prováděn úklid hořlavého odpadu.
6. Ve výstavních pavilonech - stavbách pro shromažďování většího počtu osob je zakázáno umisťovat a provozovat tlakové láhve, nádoby a zařízení s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny. Pokud jsou součástí předváděného exponátu nebo technologie, je jejich používání podmíněno schválením vedoucího oddělení PO a revizního technika provozu energetiky.
   Vystavovatel je povinen předem tento záměr oznámit na oddělení PO a předložit příslušnému odbornému zaměstnanci doklad o provedené tlakové zkoušce nádoby, vedení instalace a příslušenství.

Základní podmínky provozu:

a. za provozu nesmí být zařízení ponecháno bez dozoru,
b. při dočasném opuštění místa provozu nebo v době nepřítomnosti obsluhy musí být uzavřen lahvový ventil a všechny uzávěry zařízení,
c. celé zařízení musí být zajištěno proti manipulaci nepovolanými osobami.

7. Umísťování dopravních prostředků se spalovacím motorem v pavilonech není dovoleno. Pokud dopravní prostředek slouží jako exponát, musí být zbaven pohonných látek (,mimo minimálního množství pro výjezd) a elektrického zdroje (pokud to dovolí způsob elektroinstalace, musí být odpojen akumulátor).
   U exponátů s vlastním zdrojem elektrické energie musí být tento zdroj odpojen od instalovaných spotřebičů po ukončení prezentace nebo nejpozději do konce provozní doby každého dne výstavy.
8. Užívání tepelných spotřebičů všeho druhu tuzemskými i zahraničními vystavovateli je dovoleno po splnění těchto podmínek:

a. spotřebiče musí být v nezávadném tech. stavu a mohou být užívány jen k těm účelům, pro které byly vyrobeny,
b. kolem spotřebičů nesmějí být v nebezpečné vzdálenosti, tj. 80 cm a nad spotřebiči 100 cm ukládány hořlavé materiály,
c. nemůže-li být tato podmínka z důvodu prostorové těsnosti splněna, musí být hořlavé konstrukce zabezpečeny nespalným tepelně izolujícím obkladem (sádrokarton, lignát) a vzdálenost spotřebičů od obkladu musí být 20 cm, přičemž musí obklad přesahovat okraje spotřebiče do boku 10 cm a nad spotřebič 30 cm,
d. topidla, která usměrňují tepelné sálání do jednoho místa, musí být instalována tak, aby v tomto prostoru do vzdálenosti 1 m nebyly žádné hořlavé nebo nesnadno hořlavé materiály a předměty,
e. pokud jsou topidla instalována na hořlavých nebo nesnadno hořlavých stolech, policích, atd., musí být podložena nespalnou tepelně izolující podložkou,
f. každý spotřebič, který není výrobcem zhotoven pro provoz bez dozoru, nesmí být bez tohoto dozoru ponechán v provozu a musí být písemně určena odpovědná osoba za provoz spotřebiče. Při odchodu musí být spotřebič prokazatelně odpojen od sítě. V pavilonu E instalované nebo předváděné tepelné spotřebiče nesmí vyvíjet teplotu vyšší než 40 st. C.

9. Manipulace, skladování a montážní práce s exponáty, obaly, prodejním a jiným materiálem v únikových cestách, instalačních chodbách, v těsné blízkosti hasebných prostředků a zařízení elektrických rozvodů (rozvaděčů, rozvoden) jsou zakázány. Nepotřebné materiály (části montážních prvků, obaly, apod.) musí být průběžně denně z pavilonu vyklízeny.
10. Jakýkoliv materiál nesmí být s ohledem na požární bezpečnost ukládán za stánky a na jeho stropní konstrukce.
11. Prostředky PO, požárně-bezpečnostní zařízení (požární hydranty, nářadí v požárních přístřešcích, přenosné hasící přístroje, hlásiče požáru, apod.), které je v areálu instalováno je možno použít jen v případě požáru. Použití, poškození a jiná manipulace s nimi musí být ihned hlášená údržbě požární ochrany na telefon č.3191. Tato zařízení nesmí být zastavována, přemísťována a musí být trvale přístupná.
12. V blízkosti vjezdů a vchodů do pavilonů, uzávěrů vody, podzemních a nadzemních hydrantů a tam, kde by při zastavení byl průjezd menší než 3 m, je zakázáno stání vozidel. Jestliže je nutné v těchto prostorách zastavit, nesmí řidič opustit vozidlo.
13. Pro předvádění strojů a zařízení mohou být ve stánku (v určeném skladě) zásoby surovin (hořlavých materiálů) na 1 den.
14. Zřizování a instalování udíren, opékáren a jiných zařízení stánku v areálu výstaviště musí být předem projednáno se zaměstnancem oddělení PO společnosti, který po provedených požárně-bezpečnostních opatřeních vydá povolení k provozu těchto zařízení. Při rozsáhlých a složitých zařízeních bude požadováno vyjádření o požárním zabezpečení od zaměstnance provozovatele odpovědného za PO.
15. Předměty a zařízení, které svými vlastnostmi ohrožují požární bezpečnost osob a majetku, nesmí být používány.
16. Požární závady, které nemohou být odstraněny vlastními prostředky a silami, musí být neprodleně ohlášeny zaměstnanci oddělení PO společnosti nebo požární hlídce. Rovněž tak je nutné hlásit požární závady, které ohrožují požární bezpečnost, i když byly způsobeny jinými účastníky.
17. Požární hlídky při akcích sledují a kontrolují stav požární ochrany a činí opatření v mezích platných předpisů. Vystavovatelé jsou povinni umožnit přístup do všech prostorů.
18. Všechny východy z objektu musí být volně přístupné. Řešení složitých tech. problémů, požárních závad, způsob a možnosti jejich odstranění musí být projednáno včas (tj. před zahájením prací nebo akce) se zaměstnancem oddělení PO společnosti.
19. Správce objektu je povinen zajistit, aby každý vzniklý požár, i když byl uhašen vlastními silami, byl co nejrychleji ohlášen ohlašovně požárů na telefon č. 2200. Stejně je povinen ohlásit na tel. č.3191 každé poškození nebo použití prostředků PO a požárně-bezpečnostních zařízení rozmístěných v pavilonech.
20. Z požárně-bezpečnostních důvodů jsou vystavovatelé povinni při odchodu ze stánku odevzdat klíče na příslušné vrátnici.

Podmínky z hlediska požární ochrany pro montáž dvoupodlažních expozic v pavilonech a na volných plochách v areálu

Montáž dvoupodlažních expozic může být prováděna na volných plochách mimo požárně nebezpečný prostor stávajících objektů, v přízemí pavilonů A, B, C, D, E, F, G1, G2, H, V a Z a na galerii pavilonu B a C pouze se zábradlím za dodržení těchto podmínek:

1. Montáž bude prováděna jen z prvků odsouhlasených z hlediska požární ochrany (hořlavost a toxicita při tepelné destrukci).
2. Expozice budou využívány jako jednací, kancelářské nebo výstavní prostory bez zvláštního požárního nebezpečí. V žádném případě se nepovoluje používat k montáži jiné materiály, než schválené, nebo tyto materiály obkládat jinými hořlavými materiály. Dále se nepovoluje v prostorách stánků skladování snadno hořlavých látek nebo kapalin. Rovněž zde nesmí být předváděny stroje nebo zařízení, které by mohly být iniciátory vzniku požáru.
3. Montáž smí být prováděna na schválených rastrech s odstupem všech stěn a stropů druhého nadzemního podlaží 3 m od komunikace. Tento odstup nemusí být dodržen pokud okraj druhého podlaží tvoří pouze 1 m vysoké zábradlí, nebo nosná konstrukce má prokázanou požární odolnost (např. výpočtem).
4. Při použití točitého schodiště smí být uvažováno s obsazením 30 míst a při použití přímého schodiště s obsazením 55 míst k sezení ve druhém nadzemním podlaží. Při použití více schodišť se počty osob násobí.
5. Situování schodišť musí umožnit únik do prostoru bez překážek a úniková trasa nesmí vést pod druhým nadzemním podlažím pokud jeho konstrukce nemá prokázanou odolnost proti ohni.
6. Pro zajištění rychlého a účinného požárního zásahu musí být expozice vybaveny vhodnými hasícími přístroji, nejméně 1 ks PHP na každých i započatých 200 m2 zastavěné půdorysné plochy každého podlaží. Pokud vystavovatel tyto hasící přístroje nemá, budou na expozici za úplatu dodány odd. PO. Vystavovatel vyplní objednávku uvedenou v Objednávkovém bloku, kterou předá odd. projekce při schvalování projektu.
7. Při provozu expozic bude kontrolováno dodržování těchto směrnic a technicko bezpečnostních předpisů vydaných pro akce pořádané v areálu společnosti požárními hlídkami a prozatímní elektrická zařízení osobami s elektrotechnickou kvalifikací.

Další podmínky z hlediska požární ochrany pro výstavbu dvoupodlažních expozic v pavilonech,
pokud nejsou stavěny z odsouhlasených prvků

1. Použité materiály nosné konstrukce musí splňovat požadavek na požární odolnost dle ČSN 730802 a ČSN 730831.
2. Ostatní konstrukce musí splňovat:

   a. stěnové výplně = třída B (nesnadno hořlavé) nebo třída A (nehořlavé),
   b. podlahy, podhledy = třída A nebo třída B,
   c. výplně skleněné nebo plexi v 1. patře: při nedodržení odstupu 3 m od komunikace lze používat bezpečnostní skla, plexiskla nebo polykarbonátu s požárním atestem.
3. K projektu je nutno dodat požární zprávu nebo atest o požární odolnosti konstrukce.
4. U nosných konstrukcí s menší požární odolností než požaduje ČSN 730802 a ČSN 730831, platí požární podmínky dle kapitoly 'Podmínky z hlediska požární ochrany pro montáž dvoupodlažních expozic v pavilonech a na volných plochách v areálu'.

Energetika

1. Elektrická zařízení vystavovatelů, která mají být připojena na rozvodnou síť areálu společnosti, musí v plném rozsahu vyhovovat požadavkům elektrotechnických předpisů platných v ČR (ČSN 341090 a ČSN s ní souvisejících v návaznosti na §4 vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb., zejména pak ČSN 332000-4-41 Bezpečnost a ochrana před nebezpečným dotykem). Montáž el. instalací smí provádět pouze odborná organizace (firma s příslušným oprávněním a registrací) a to dle projektové dokumentace obsahující situační schéma, jednotlivé obvody a jejich jištění, materiál, příkony spotřebičů. U zásuvek musí být určen účel jejich užití. Projektová dokumentace je podkladem k provedení výchozí revize el. zařízení a bez této dokumentace nemůže být revize provedena. Každé elektrické zařízení expozice musí mít před připojením na rozvodnou síť společnosti provedenou výchozí revizi, doloženou výchozí revizní zprávou, která musí obsahovat všechny provozovaná el. zařízení v expozici. Revizi provádějí revizní technici společnosti nebo revizní technici pověření společností.
2. Přípojky energií se provádí výhradně prostřednictvím služby Realizace expozic a servis společnosti Veletrhy Brno, a.s.. Vystavovateli je zakázáno poskytovat elektrickou energii z rozvodu společnosti jakékoli třetí osobě. V případě porušení tohoto ustanovení se vystavovatel dopouští porušení Energetického zákona a bude odpojen přívod elektrické energie jak vystavovateli, který elektrickou energii poskytl, tak i třetí osobě, která elektrickou energii přijala.
3. Vystavovatelé z ČR musí ke každému stroji s elektrickým zařízením před připojením na rozvodnou síť společnosti předložit provozu energetiky revizní zprávy strojů nebo zařízení, podle ustanovení ČSN 33 2200 v návaznosti na vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb., §4. Ostatní vystavovatelé musí mít ke každému stroji "Prohlášení EU o souhlasu", případně výrobní prohlášení a tato pak umístit na stánku k možnému nahlédnutí. Bez těchto dokladů nesmí být žádný stroj nebo zařízení připojeno na rozvodnou síť společnosti.
4. Nárok na dodávku el. energie vzniká vystavovateli do dohotovené expozice (u které byla provedena výchozí revize) dva dny před zahájením veletrhu (výstavy) a zaniká zpravidla v 19,00 hod. posledního dne akce (není-li v Organizačních pokynech akce stanoveno jinak). Vystavovatelům, kteří vyžadují elektrickou energii dříve než dva dny před zahájením veletrhu (výstavy), bude umožněn dřívější odběr elektrické energie na základě vyplnění příslušného požadavku a to po splnění technicko-bezpečnostních předpisů.
5. Veškerá prozatímní elektrická zařízení v pavilonech i na volných plochách se centrálně zapínají zpravidla v 8,00 hod. a vypínají rovněž centrálně v 19,00 hod. (není-li v Organizačních pokynech akce stanoveno jinak), kromě zásuvek určených pro chladničku, pokud jsou objednány. Technologická zařízení vyžadující trvalou dodávku el. proudu se musí objednat samostatně.
6. Vystavovatelé jsou povinni oznámit předem a ve lhůtách objednacích podmínek v "Technickém dotazníku" (seznam exponátů), která zařízení (stroje, exponáty, apod.) budou v průběhu akce v provozu, a to včetně nároku na energii a její množství.
7. V průběhu montáže expozice, sestavování a seřizování exponátů (strojů) nebo demontáže nese vystavovatel plnou odpovědnost za zajištění bezpečnosti osob přítomných na expozici a v prostorách využívaných pro montáž a demontáž (pracovníci, hosté atd.) a za dodržení bezpečnostních předpisů a směrnic platných v ČR.
8. Společnost dodává el. energii o napětí 230/400 V s tolerancí +6 a -10%. Dojde-li však k překročení uvedené tolerance, nenese společnost odpovědnost za škodu způsobenou na el. zařízení vystavovatelů.
9. Vystavovatel nesmí zasahovat do energetického rozvodu společnosti a je povinen umožnit přístup revizním technikům společnosti a kontrolním orgánům inspektorátu bezpečnosti práce do všech prostorů expozice, z důvodu revize a kontroly energetického zařízení. Za účelem bezpečného provozu expozice je vystavovatel rovněž povinen dbát všech platných nařízení a pokynů odpovědných zaměstnanců společnosti a také jim umožnit přístup do všech částí expozic.
10. Stlačený vzduch se dodává o tlaku v provozním rozmezí 0,6 – 1 MPa. Rozvodné potrubí je před uvedením do provozu pročištěno. Není však vyloučeno, že se za provozu vyskytnou v potrubí částečky vody nebo zrnek pevných částic. Případně potřebný ochranný filtr si musí vystavovatel obstarat sám.
11. Tlakové nádoby je možno provozovat pouze v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 18/79 Sb. o vyhrazených tlakových zařízeních a ČSN 690012. U zařízení musí být k dispozici pro předložení revizní kniha (pasport) a zařízení musí mít platné revizní zkoušky. Bez platných revizních knih nebude provoz těchto zařízení povolen. Nárok na dodávku stlačeného vzduchu a vody je obdobný jako u elektrické energie.

Směrnice pro zřizování a provoz prozatímních elektrických zařízení

Prozatímní elektrická zařízení instalovaná při výstavních akcích v areálu společnosti musí být provedena podle ČSN 34 1090 a ČSN s ní souvisejících v návaznosti na vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb. § 4. Zejména je nutno dodržet následující body:

1. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím se provádí samočinným odpojením v soustavě TN-C-S samostatným ochranným vodičem, nebo je možno použít doplňkovou ochranu před nebezpečným dotykovým napětím proudovým chráničem s citlivostí 30 mA. Ochranný vodič musí spojovat všechny spotřebiče použité na expozici, vyjma přístrojů a spotřebičů tř. II a III, ochrana živých částí zařízení se provádí dle platných norem, předpisů a nařízení.
2. Pro rozvod a el. instalaci stánku u něhož není použito materiálů hořlavých, je možno použít šňůr a kabelů typu CYKY, CSGS a SYS, popřípadě kabelů a šňůr s obdobnými technickými vlastnostmi zajištěnými proti mechanickému poškození, upevněných vhodným způsobem, tak aby byla zajištěna bezpečnost tohoto vedení a neporušení jeho pláště. Spojování použitých kabelů a šňůr je povoleno systémem zásuvka - zástrčka, nebo v instalačních krabicích pro tento účel v elektrotechnice používaných. Spoje musí být provedeny tak, aby jejich přechodový odpor nepřesahoval hodnotu 0,1 ohmů a musí být odlehčeny od tahu z důvodu nežádoucího rozpojení. Nejmenší průřez použitého vedení je 1,5 mm2. Nesmí být použito pro rozvod silnoproudu vodičů s jednoduchou izolací typu YH. U vícenásobných zásuvek musí být nepoužité zásuvky zajištěny proti možnému zneužití (černý odběr). Je zakázáno používat roztrojky a jejich modifikace.
3. Pro rozvod a el. instalaci provedenou na expozici, která je (nebo její část) provedena z materiálů hořlavých, na nichž jsou vodiče uloženy lze použit kabelů CYKY a CSGS. Při použití šňůr typu SYS je nutno tyto uložit do ochranného obložení tak, aby jejich uložení odpovídalo platné ČSN ve vztahu k podkladovému materiálu. Spoje musí být provedeny tak jako v bodě 2. Jištění vedení v této expozici musí být o jeden stupeň nižší než je stanoveno pro použitý typ vodiče. Prochází-li vedení stěnou provedenou z hořlavého materiálu, musí být uloženo v trubce, bezpečně chránící před možným požárem. Příslušenství, jako jsou spínače, zásuvky, a rozvodné krabice musí být podloženy nehořlavou, tepelně izolující podložkou o síle 5 mm kopírující okraje namontovaného předmětu, popřípadě je možno použít předmětů určených pro montáž na hořlavém podkladě nebo do hořlavého podkladu. I v tomto případě nesmí být použito pro rozvod silnoproudu vodičů o průřezu menším než 1,5 mm2 a vodičů s jednoduchou izolací a je zakázáno používat otevřených lustrových svorek nebo jejich náhrad. Zakazuje se používat vodiče typu YH.
4. Svítidla musí být v provedení vyhovujícím ČSN 33 2180 v návaznosti na vyhl. č. 48/82 Sb. ČÚBP § 4 a pro jejich montáž a použití platí následující ustanovení:

   a. výška svítidla nad podlahou je min. 1,8 m, nejsou-li provedena a RT odsouhlasena jiná bezpečnostní opatření,
   b. namontování osvětlovacích těles na stavební prvky z materiálů hořlavých je přípustné pouze tehdy, je-li dodržena některá z následujících podmínek pro montáž těchto spotřebičů (bez rozdílu napětí, na které je těleso provozováno):

   i. jsou-li osvětlovací tělesa všestranně uzavřena a výrobcem opatřena značkou, která značí, že těleso je určeno pro montáž na, nebo do hořlavého podkladu,
   ii. jsou-li osvětlovací tělesa opatřena podložkou z nehořlavého materiálu, tepelně izolujícího materiálu o minimální síle 5 mm, kopírující montážní plochu předmětu,
   iii. jsou-li osvětlovací tělesa umístěna a upevněna ve vzdálenosti nejméně 20 mm od upevňovací plochy z materiálu hořlavého.

Pozn.: Pro zřizování osvětlení malého napětí platí pokyny udané v části "Pokyny pro zřízení a montáži osvětlení malého napětí".

5. Expozice, v nichž jsou vzájemně vodivě spojeny kovové části konstrukce a větší kovové celky, na nichž jsou namontována elektrická vedení a zařízení se musí spojit s ochranným vodičem, obvykle s ochrannou svorkou rozvaděče.
6. V provedené el. instalaci expozice, vyjma ledniček musí být zajištěna možnost vypnutí hlavním vypínačem v případě potřeby a nebezpečí. Hlavní vypínač expozice musí být umístěn tak, aby k němu byl možný kdykoliv přístup.
7. Pokyny ke zřízení a montáži osvětlení malého napětí (nízkovolt)
   Osvětlovací zařízení malého napětí se stává z následujících komponentů:

   a. Přívod 230 V (primární strana)
      Napájecí transformátor osvětlení malého napětí bývá zpravidla připojen na síť šňůrovým vedením přes zásuvku 230 V v rozvodu stánku. Jako flexibilního vedení lze použít šňůr typu SYS, CSGS o nejmenším průřezu 1,5 mm2. V případě použití tohoto zařízení platí stejná podmínka jako v bodě 3 a 4 této směrnice.
   b. Transformátor
      Transformátor je požadován bezpečnostní, odolný proti zkratu a v izolovaném obložení, s příslušným označením od výrobce. Při instalaci na hořlavý materiál musí tento transformátor splňovat stejné podmínky jako platí v bodě 4 pro svítidla. Není dovoleno používat transformátorů otevřeného provedení. Výkon trafa je nutno volit dle připojeného počtu osvětlovacích těles, např. 6 těles á 50 W = 300 W cca S00 VA. Výkon trafa je obvykle udáván ve VA. Sekundární strana trafa musí být jištěna alespoň proti přetížení. Elektronicky řízené transformátory mohou být v provozu bez jištění sekundárního vývodu za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

   - transformátor je odolný proti zkratu,
   - proti přehřátí má zabudovanou tepelnou pojistku,
   - jeho vinutí je jištěno proti přetížení jsou-li dodrženy podmínky jeho provozu, dané výrobcem ve vztahu k:

   - druhu vedení,
   - délce vedení,
   - průřezu vodiče.

   c. Vývod - obvykle 12 V (sekundární strana)
      Vedení, pokud není pro tento účel konstruováno a vyrobeno autorizovaným výrobcem musí být až po světelný zdroj provedeno z vodičů izolovaných. Nejmenší možný průřez Cu vedení je povolen 1,5 mm2 a dále potom v závislosti na velikosti protékajícího proudu a délce vedení vzhledem k úbytku napětí.
   d. Osvětlovací tělesa
      Osvětlovací tělesa musí být vybavena krytem světelného zdroje (žárovky) nebo musí být použito žárovky s ochranným sklem. Dále platí pro jejich montáž též bod 4. Expozice, u nichž bude shledáno revizním technikem pověřeným společností porušení těchto uvedených ustanovení, budou odpojeny od dodávky elektrické energie.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být zajišťována ve smyslu Zákona č.262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
2. Při dopravě v areálu je nutné dodržovat Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o provozu na pozemních komunikací společně s Vyhl. č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a platný Dopravní řád společnosti.
3. Nejvyšší povolená rychlost:
   a.všech vozidel na komunikacích společnosti (pokud není omezena příslušnou dopravní značkou) je 30 km/hod
   b.ve výstavních pavilonech, skladových a jiných objektech je povolena nejvyšší rychlost 5 km/hod
4. Řidiči jsou povinni přizpůsobit rychlost jízdy shora uvedeným rychlostem, povaze nákladu, viditelnosti, stavu vozovky případně okamžité dopravní situaci.
5. Za účelem zajištění bezpečnosti návštěvníků v době konání veletrhů a výstav je provoz vozidel v prostorách areálu značně omezen. Pokud bude nutno výjimečně v tuto dobu provádět přepravu, je řidič povinen dát přednost chodcům, omezit rychlost jízdy tak, aby byla dosažena maximální bezpečnost chodců.
6. Zákaz vjezdu všech motorových vozidel do výstavních pavilónů bez příslušného povolení.
7. Parkovat motorová vozidla není povoleno v místech kde je to zakázáno příslušnou dopravní značkou, vyhrazených místech pro stání požárních vozidel, na chodnících a vegetaci v areálu. Parkování je povoleno jen na vyznačených parkovištích.
8. Při montáži, demontáži a při provádění veškerých stavebních prací v areálu společnosti je nutno respektovat předpisy o dodržování bezpečnostních podmínek při provádění stavebních prací podle NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
9. Při provozu stavebních strojů a při práci na technických zařízeních je nutné dodržovat Vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
10. Veškeré práce ve výšce nebo hloubce budou probíhat dle NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
11. Obráběcí stroje na kovy, dřevo a jiné pevné hmoty, pokud budou v provozu, musí být opatřeny ochranným štítkem proti odletujícím třískám. Brusky, pokud budou v provozu a jejichž kotouče mají větší obvodovou rychlost než 10 m/sec., musí mít kryty z kotlového plechu alespoň 10 mm silného nebo z tvarového železa stejné odolnosti. Proti odletujícím jiskrám je třeba umístit ochranné štítky.
12. Při použití tabulového skla ve stáncích musí být hrany opracovány nebo chráněny tak, aby bylo vyloučeno nebezpečí poranění. Celoskleněné stavební dílce musí být označeny ve výšce očí. Spodní hrana skla na obvodu expozice musí být minimálně ve výšce 50 cm od země, aby nedošlo k prokopnutí. Smí se používat jen skel, která vyhovují bezpečnostním požadavkům.
13. Při svařování a řezání kyslíkem, elektrickým obloukem nebo jiným způsobem tepelného spojování nebo dělení kovů, musí být pracovní prostor chráněn proti oslnění a odletujícím jiskrám včetně ochrany podlahové krytiny tepelně izolující nehořlavou podložkou. Pro tato předvádění musí být se zaměstnancem odd. PO společnosti vystaveno povolení a musí být zajištěna požární bezpečnost.
14. Jakékoliv otevřené nádrže, jejichž horní okraj není alespoň 30 cm nad podlahou je nutno náležitě ohradit dvoutyčovým zábradlím 90 cm vysokým.
15. Pro zdvihadla, vysokozdvižné vozíky, jeřáby, silniční vozidla všech druhů a autokary, pokud mají být v předváděcím provozu, musí mít vystavovatelé písemné povolení bezpečnostního technika společnosti a předváděcí prostor musí být zabezpečen ohrazením. Taktéž výrobek, který je předváděn, musí být ze strany vystavovatele zabezpečen tak, aby nedošlo ke svévolné manipulaci cizí osobou i v době mimo předvádění.
16. Vystavovatel, který hodlá vystavovat jakýkoliv zdroj ionizačního záření jiný, než nevýznamný podle zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon) a jeho prováděcí vyhlášky SÚJB č. 184/1997 Sb. o požadavcích na zajištění radiační ochrany, či během akce ho užívat, je povinen tuto skutečnost ohlásit nebo požádat o povolení v dostatečném předstihu Státní úřad pro jadernou bezpečnost-regionální centrum třída Kpt. Jaroše č. 5, 602 00 Brno a tento písemný souhlas předložit bezpečnostnímu technikovi před zahájením akce. Před odesláním exponátů s radioaktivními zářiči jsou vystavovatelé povinni na vnějším obalu zařízení zdůraznit přítomnost radioaktivních zářičů charakteristickým mezinárodním znakem. Jako referenční zdroj k radioaktivním měřičům nesmí být používán otevřený zářič. Přivezený zářič nebo radioaktivní látky musí vystavovatel ohlásit bezpečnostnímu technikovi společnosti. Z radioaktivních látek je možno vystavovat jen uzavřené zářiče. Ochranné kryty uzavřených zářičů musí být voleny tak, aby v nejbližším okolí v místě možného průchodu návštěvníků nebyly překročeny základní limity - viz § 9 citované vyhl. U menších a přenosných zařízení se zdroji ionizujícího záření je nutno zajistit jejich uložení tak, aby bylo zabráněno jejich zcizení nebo manipulaci neoprávněnou osobou.
17. Jedy a ostatní látky obecně škodlivé nesmějí být vystavovány. Vystavovány smějí být pouze jejich atrapy. Přivezené jedy musí vystavovatel ohlásit bezpečnostnímu technikovi společnosti.
18. Vystavovatelé léčiv a omamných látek smějí vystavovat pouze atrapy. Vystavovatelé nesmějí rozdávat vzorky léčiv a omamných látek.
19. Zbraně a jejich podstatné části mohou být vystavovány pouze ve vitrínách řádně zajištěných proti případnému zcizení. Zbraně a střelivo vystavované ve větším množství musí být hlídány na vlastní náklad vystavovatele, a to nepřetržitě po dobu konání akce, i v době pracovního klidu.
20. Výbušniny a rozbušky nesmějí být vystavovány. Vystavovány mohou být pouze jejich atrapy. Odpalovací přístroje a jiný k tomu potřebný materiál musí být zajištěny proti případnému zcizení.
21. Veškeré zemní práce v areálu výstaviště související s předváděním vystavovaných stavebních a zemních strojů a jakékoli zásahy do budov a zařízení v krytých a na volných plochách areálu jsou možné výlučně na základě písemného povolení, které uděluje správce objektu.
22. U všech galerií a plošinek expozic je nutno instalovat okopové lišty o výšce min. 0,10 m.
23. Exponáty, které budou předváděny v provozu mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávněné. Na vyžádání kontrolních orgánů - bezpečnostního technika společnosti nebo OIP musí se prokázat příslušným oprávněním.
24. Vstupujte jen na pracoviště a do prostorů a zařízení, kam jste byli pracovně vysláni.
25. Pohybujte jen po vyznačených komunikacích, kde není chodník zásadně choďte vlevo.
26. Dejte pozor na naražení, zakopnutí o uložený materiál nebo nářadí.
27. Nepohybujte se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho nebezpečné blízkosti.

28. Nevstupujte do rozvoden, trafostanic a regulačních stanic plynu.
29. Nepracujte bez pověření se strojním, elektrickým nebo jakýmkoliv jiným zařízením.
30. Dbejte pokynů dopravního, bezpečnostního a požárního značení.
31. Respektujte zvukové signály řidičů vozidel při navážení materiálu.
32. Nevstupujte na pracoviště Veletrhy Brno, a.s. pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na pracovištích a přinášet alkohol na pracoviště je zakázáno.
33. Kouření povoleno jen na vyhrazených místech.
34. Dodržujte hygienické limity hluku a vibrací ve vnitřních a venkovních prostorech stanovené pro denní a noční dobu dle NV 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací.
35. V případě úrazu zaměstnance cizího zaměstnavatele, návštěvníka na expozici vystavovatele, právnické a fyzické osoby provádějící pracovní činnost na pracovištích Veletrhy Brno, a.s. vystavovatel povinen vzniklý úraz nahlásit bezpečnostnímu technikovy společnosti Veletrhy Brno, a.s. na telefonní číslo 541 152 528 a dále sepsat záznam o úrazu podle nařízení vlády č. 494/2001 Sb. a jednu kopii předat společnosti Veletrhy Brno, a.s..
36. Informujeme Vás o možných zbytkových rizicích, které vyplývají z naší činnosti:
    - Neoprávněný vstup na pracoviště nebo do vymezeného prostoru při provádění práce ve výšce
    - Pád materiálu z výšky při vertikální nebo šikmé dopravě materiálu
    - Pád použitého zdvihacího mechanismu při vertikální nebo šikmé dopravě
    - Pád materiálu, nářadí z výšky při neopatrné manipulaci
    - Pád osob z výšky při nedodržení zásad kolektivního nebo osobního zajištění
    - Uklouznutí po blátivém, namrzlém terénu, nebezpečí plynoucí z prohlubní a jiných nerovností terénu
    - Naražení, zakopnutí o uložený materiál nebo nářadí
    - Riziko výskytu prachu, hluku, vibrací
    - Popálení rozstřikem kovu při broušení, svařování, apod.
    - Úraz elektrickým proudem při přejíždění špatně zakrytých kabelů
    - Úraz při přejíždění přívodů stlačeného vzduchu
    - Úraz a následný požár při přejíždění přívodů technických plynů pro svařování
    - Vznik požáru při nedostatečném odstranění nebo zakrytí lehce vznětlivých látek
    - Pohyb vozidel při navážení nebo odvážení materiálu
    - Nerespektování zvukových signálů řidiče nebo jiných předem určených signálů
    - Možný pád zavěšeného břemene a vznik úrazu, pokud by se osoba pohybovala pod ním nebo v jeho nebezpečné blízkosti
    - Přejetí pohybujícím se mechanismem i ručně vedeným v případě nedodržení bezpečné vzdálenosti, t.j. min.2 m od jeho maximálního dosahu nebo v místě na které osoba nevidí a neopustit je po zvukovém znamení
    - Vznik úrazu při prodlévání v prostoru otáčení, couvání, popojíždění vozidel
    - Úraz při neoprávněném použití nástrojů, strojů, zařízení, při odstranění krytů, apod.
    - Provádění jakékoliv činnosti pro vlastní potřebu
    - Neohlášení vzniklého nedostatku nebo závady
    - Popálení, opaření při neoprávněném vstupu do kotelen nebo výměníkových stanic
    - Vznik úrazu, popálení při nedodržení příkazů bezpečnostních a požárních tabulek
    - Nedodržení příkazů a upozornění dopravních značek
    - Úraz při nebezpečném vystupování a nastupování do vozidla
    - Úraz při přelézání, přeskakování a výstupu na dopravníky nebo opírání sebe nebo předmětů o jejich konstrukci a pásy
    - Úraz při neoprávněném vstupu do rozvodny, trafostanice, regulační stanice plynu
    - Pád na schodech v případě mokré obuvi nebo podrážky
37. O veškerých možných rizicích, informacích, pokynech v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s. musí být informováni všichni vaši zaměstnanci, právnické a fyzické osoby provádějící pracovní činnost v areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s..
38. Upozorňujeme na povinnost dodržovat veškeré technicko-bezpečnostní předpisy platné v areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s. a ostatní předpisy vyplývající z vaší činnosti (včetně předpisů požárních, hygienických, týkajících se bezpečnosti práce a zákona o odpadech).